



DURAFLEX™

Grado Alimenticio • Fácil de limpiar • Peso Ligero




Beneficios del Producto

- Sin enganchamiento
- Une sin desgaste sin herramientas especiales, en tan solo 30 segundos
- Vida útil más extensa
- Fácil de limpiar
- Permite transferencias muy reducidas
- Excelentes características de enfriamiento a temperatura ambiente
- Amplia gama de aberturas para tortillas grandes hasta pequeñas frituras
- Menor estiramiento que otras bandas tipo flex



Presentación de la banda metálica mas abierta que no afecta la resistencia de la misma. DURAFLEX* trabaja prácticamente sin configuración de soporte



Sin enganchamiento – El diseño distintivo del conector Kwik evita enganchamientos

Une sin desgaste sin herramientas especiales, en tan solo 30 segundos- Nuestro diseño único nos permite unir la banda con la varilla conectora Kwik. La unión es tan resistente como el resto de la banda, de tal manera que no existe un punto débil que nos lleve a la falla. No es necesario ninguna herramienta especial o soldadura para hacer la unión.

Vida útil más extensa – La reducción de peso nos representa menor energía que es consumida por la banda la cual disminuye el desgaste de la unidad sin comprometer la resistencia de la misma. La construcción de DURAFLEX nos reduce el desgaste por fatiga e incrementa el tiempo de vida útil de la banda.

Menor estiramiento – DURAFLEX tiene menos estiramiento que otras bandas tipo flex, lo que resulta una banda sin colgaduras entre los niveles.



Fácil de limpiar – Fabricada de acero inoxidable y aberturas amplias sin obstrucciones que permiten una fácil limpieza

Incremento en la capacidad de carga – DURAFLEX maneja cargas más pesadas que las típicas bandas para transportadores de uso ligero debido a la configuración de los sprockets, los cuales incrementan la resistencia.

Permite transferencias muy reducidas – Rodillos de tracción de diámetros pequeños al igual que los sprockets, lo cual permite tener transferencias muy reducidas minimizando el daño al producto, aun cuando estos sean muy delicados

Haz que el poder de DURAFLEX haga el trabajo por ti, llama hoy a Cambridge al 1.866.211.8824

*Patente Pendiente

www.cambridge-intl.com/duraflex

Call: 1.866.211.8824

Fax: 800.884.2723

duraflex@cambridge-intl.com

Peso de bandas Duraflex
Ancho de la Banda: 4" - 144"

Ancho de la Banda		Peso por unidad de largo de la banda	
In	mm	lbs/lin ft	kg/lin m
24	610	1.63	2.43
26	660	1.72	2.56
28	711	1.94	2.89
30	762	2.04	3.04
32	813	2.14	3.18
34	864	2.36	3.51
36	914	2.45	3.65
38	965	2.67	3.97
40	1,016	2.77	4.12
42	1,067	2.87	4.27
44	1,118	2.96	4.40
46	1,168	3.18	4.73
48	1,219	3.28	4.88
50	1,270	3.30	4.91
52	1,321	3.41	5.07
54	1,372	3.60	5.36



Sprockets motrices con doble hilera de dientes en acero inoxidable

Especificaciones de DURAFLEX

Ancho de la Banda : 4" - 144"

Tamaño de abertura : varía sobre la aplicación

Paso de la banda : 1/2" & 3/8" estándar pendiente

Diámetro de la varilla : .050

Alambre plano : .035" x .162"

Construcción del borde exterior : Uniones listas en 30 segundos!

Materiales : Acero inoxidable

Sprockets: Material Acero inoxidable o Acetal disponible


* Diseños disponibles solicitados por el cliente, llamar a Cambridge para mas información

1/2" Gráficas de Sprockets

3/8" Gráficas de Sprockets

O.D.	Número de Dientes	Diámetro máximo del barreno (con cuñero)	O.D.	Número de Dientes	Diámetro máximo del barreno (con cuñero)
1.54	9	5/8	1.51	13	5/8
2.19	13	1 1/8	2.16	19	1 1/8
2.51	15	1 3/8	2.58	23	1 3/8
3.16	19	1 3/4	3.01	27	1 3/4
4.12	25	2 1/2	4.07	37	2 1/2

Material Acero inoxidable o Acetal disponible



Global Headquarters
105 Goodwill Rd.—P.O. Box 399
Cambridge, MD 21613 USA
Tel: 1.410.901.2660 | Toll-Free Tel: 1.866.211.8824
Fax: 1.140.901.2680 | Toll-Free Fax: 1.800.884.2723
duraflex@cambridge-intl.com
www.cambridge-intl.com

Cambridge International companies:
Alloy Wire Belt Company
Cambridge, Inc.
Cambridge do Brasil
Cambridge Internacional A.A. de C.V.
Cambridge Wire Cloth Company
Maryland Wire Belts, Inc.